

이동식 음식폐기물 컨테이너 압축기 (리프트 및 롤온/롤오프 트럭용)
습식 폐기물의 위생적 처리에 적합



유체 함량이 높은 폐기물 처리를 위해 당사의 특수 설계된 습식 폐기물컴팩터를 사용할 수 있습니다. VERMANN 습식 폐기물컴팩터는 호텔, 식당 주방, 요양소나 병원 등에서 발생하는 습식 폐기물 처리를 위한 이상적인 솔루션입니다. AVERMANN 의 4 점 잠금장치를 이용하여, 완벽한 액밀성을 갖춘 압축기를 제작하고 있습니다. 추가적인 옵션장치들로 컨테이너에서 액체를 제거하기 위한 C-pipe 커넥터나 외부로의 악취 누출을 최소화시키는 오존발생기 등이 있습니다. 자정형 프레스 램과 튜브형태의 프레스 헤드 디자인을 이용하여, 압축기 챔버를 청소할 필요가 없어졌습니다.

■ 특징 및 장점

- ✓ 시계추형 램 디자인 투입부
- ✓ 오존발생기- 옵션품목
- ✓ 자정형 투입부 디자인을 적용하여, 해치를 청소할 필요 없음.
- ✓ 4점 잠금장치
- ✓ C-pipe 커넥터
- ✓ 위생적인 폐기물 처리
- 수밀 후방도어실

■ 전기 사양

- ✓ .전기(Electricity): 3 x 400 V, N, PE/50 Hz;
- ✓ .플러그커넥터(Plug connector): CEE-5 x 32 A/6h; 휴즈: 25 A
- ✓ .제어전압(Control voltage): 24 V DC

■ 기술자료(리프트 트럭용)

	MPC10 P/E/N/A	MPC10 P/E/N/B
처리용량(Net capacity)	10m ³	10m ³
전체길이(Machine length)*	4,470mm	4,550mm
전체너비(Machine width)	2,030mm	2,040mm
전체높이(Machine height)	2,500mm	2,510mm
투입구길이(Feed-opening length)	1,060mm	1,320mm
투입구너비(Feed-opening width)	1,450mm	1,430mm
투입구높이(Feeding height)	1,515mm	1,420mm
순중량(Dead weight)	3,900kg	3,100kg
오일량(Oil quantity)	70 l	45 l
드라이브 스트로크 당 용량 (Capacity per drive stroke)	0.7m ³	0.5m ³
사이클타임(Cycle time) /idle	36 sec	22 sec
동력(Drive capacity)	5.5kW	5.5kW
압축력(Press force)	380kN	200kN

■ 기술자료(롤-온/롤-오프 트럭용)

	MPC16P/E/N/A	MPC20/P/E/N/A	MPC16P/E/N/B	MPC20/P/E/N/B
처리용량(Net capacity)	16m ³	20m ³	16m ³	20m ³
전체길이(Machine length*)	5,310mm	6,260mm	5,490mm	6,330mm
전체너비(Machine width)	2,500mm	2,500mm	2,500mm	2,500mm
전체높이(Machine height)	2,550mm	2,550mm	2,550mm	2,550mm
투입구길이(Feed-opening length)	1,060mm	1,060mm	1,320mm	1,320mm
투입구너비(Feed-opening width)	1,450mm	1,450mm	1,430mm	1,430mm
투입구높이(Feeding height)	1,560mm	1,560mm	1,490mm	1,490mm
동력(Dead weight)	5,100kg	5,700kg	3,900kg	4,100kg
오일량(Oil quantity)	70 l	70 l	45 l	45 l
드라이브 스트로크 당 용량 (Capacity per drive stroke)	0.7m ³	0.7m ³	0.5m ³	0.5m ³
사이클타임(Cycle time) /idle	36 sec	36 sec	22 sec	22 sec
동력(Drive capacity)	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW
압축력	380kN	380kN	200kN	200kN

■ 설치 예시

