

## 이동식 푸셔컨테이너 압축기(롤온/롤오프 트럭용) 최적의 운반성 및 효율성



운반차량의 종류에 따라, 이동식 폐기물컴팩터는 롤오프 트럭 또는 리프트 트럭에 사용할 수 있습니다. 롤-온/롤-오프 트럭용 AVERMANN 이동식 폐기물압축기는 전세계 고객들로부터 신뢰할 만한 압축기로 평가받고 있습니다. 본 이동식 폐기물컴팩터는 유연성이 뛰어나며, 경사진 높은 측벽, 개별 개방 체계, 4 점 잠금장치 등을 부착할 수 있다. 당사는 컴팩터에 램프(Ramp)를 부착하는 것은 물론, 전면이나 측면 투입 방식으로 제작할 수 있습니다. 전기제어장치가 기본사양으로 장착됩니다.

## ■ 특징 및 장점

- ✓ 경사진 높은 측벽
- ✓ 개별 개방 체계
- ✓ 일체형 빈 리프트장치
- ✓ 위치 및 투입량을 알려주는 웹기반 메시지시스템
- ✓ 시계추형 후방도어나 측후방도어
- ✓ 유압식 프레스 램
- ✓ 대용량 투입 슈트

## ■ 적용범위

- ✓ 카드보드박스
- ✓ 과일상자
- ✓ 페트병
- ✓ 산업폐기물
- ✓ 거의 모든 종류의 생활폐기물



## ■ 전기사양

- .전기(Electricity): 3 x 400 V, N, PE/50 Hz;
- .플러그커넥터(Plug connector): CEE-5 x 32 A/6h; 휴즈: 25 A
- .제어전압(Control voltage): 24 V DC

■ 기술자료

	MPC16P/E	MPC16/P/E/L	MPC20P/E	MPC20/P/E/L
처리 용량(Net capacity)	16m <sup>3</sup>	16m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>
전체 길이(Machine length*)	5,450mm	5,950mm	6,450mm	6,950mm
전체 너비(Machine width)	2,500mm	2,500mm	2,500mm	2,500mm
전체 높이(Machine height)	2,550mm	2,550mm	2,550mm	2,550mm
투입구길이(Feed-opening length)	1,000mm	1,300mm	1,000mm	1,300mm
투입구너비(Feed-opening width)	1,980mm	1,980mm	1,980mm	1,980mm
투입구높이(Feeding height)	1,410mm	1,480mm	1,410mm	1,480mm
순중량 (Dead weight)	4,700kg	5,300kg	4,900kg	5,500kg
오일량(Oil quantity)	70 l	70 l	70 l	70 l
드라이브 스트로크 당 용량 (Capacity per drive stroke)	1.3m <sup>3</sup>	1.9m <sup>3</sup>	1.3m <sup>3</sup>	1.9m <sup>3</sup>
사이클타임(Cycle time) /idle	43 sec	63 sec	43 sec	63 sec
동력(Drive capacity)	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW
압축력(Press force)	380kN	380kN	380kN	380kN

\*후미고리 장착할 경우: + 260mm

■ 설치예시

